



Bobine d'essuage industriel 1500 formats

Destination : Utilisation plutôt orientée sur ateliers industriels ou mécanique - dévidage par l'extérieur ou central. Positionnable sur appareils muraux LH09, LG13 ou sur pied LG00. Produit réalisé dans une ouate recyclée désaigrée assoupli, double épaisseur. Ne déteint pas. Présente de bonnes capacités d'absorption et de résistance, ainsi qu'un niveau de prix attractif. Les 450 mètres de cette bobine prédécoupés en 1500 formats au standard du marché 20 x 30 cm lui confèrent une bonne autonomie.



Caractéristiques du produit				
Dimensions :	Laize	20 cm		
	Prédécoupe	30 cm		
	Longueurs	Formats	450	1500
	Diamètre intérieur mandrin		70 mm	
	Diamètre extérieur		28 cm environ	
Matière première :	Qualité ouate	Couleur	Ouate recyclée	Blanche
	Blancheur		75% < x < 78%	
	Traitement WS		Oui	
	Aspect		Lisse	
	Nombre de plis		2	
	Grammage par plis		18 gr/m ²	

Conditionnement :	Unités de vente	Pack polyfilm
	Colis de	2 bobines
	Poids net du colis	6 Kg 550
	Dimensions colis (mm)	Long. 560 x Larg. 280 x Haut. 200
	Volume colis	0.031 m ³
	Type de palette	80 x 120 cm Europe
	Nombre de colis / palette	66 packs
	Plan de palettisation	11 rangs de 6 colis
	Dimensions palette hors tout	long. 120 cm x larg. 80 cm x haut. 235 cm
	Origine	France

EAN	3700178221524
Code douanier	48180191

Version 20210702 : Les présentes caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis de notre part. Contrôle de fabrication réalisé sur le poids du produit fini, soumise à une tolérance de 5%.