



## AUTOLAVEUSE ACCOMPAGNANTE

### T15

- Conception compacte et maniable • Poignée ergonomique • Tableau de bord tactile et intuitif
- Maintenance sans outillage • Économie d'énergie avec le mode «ECO» • Capteur d'eau rotatif pour une efficacité optimale dans les zones étroites • Réservoir de solution et de récupération amovibles

Pour la «**version E**» : Câble

Pour la «**version B et BT-Li**» : Batterie

En plus, pour la «**version E**»

- Traction mécanique

En plus, pour la «**version B**»

- Traction mécanique • Chargeur de batterie incorporé

En plus, pour la «**version BT-Li**»

- Chargeur de batterie incorporé • Traction automatique à différentiel «IN SITU»



### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

	T15E	T15B	T15BT-Li
Moteur (W) / vitesse (tr/min) / pression de brosse (kg)	350 / 180 / 27	350 / 180 / 27	350 / 180 / 27
Moteur d'aspiration (W) / dépression (mm/h2O)	250 / 800	330 / 800	330 / 800
Pente admissible max (%) / vitesse (km/h)	- / -	- / -	3 / 0 ~ 4
Largeur de capteur (mm)	432	432	432
Diamètre de brosse / plateau (mm)	355 / 330	355 / 330	355 / 330
Type de batterie (V) / cycles	230 / -	AGM 2 x 12 / 500	Lithium-ion 24 / 2000
Autonomie (h)	-	1,5	1,5
Rendement max / réel (m2/h)	1597 / 960	1597 / 960	1597 / 960
Capacité du réservoir de solution / récupération (L)	15 / 20	15 / 20	15 / 20
Niveau sonore (dBA)	72	68	68
Dimensions L x l x h (mm)	640 x 460 x 1100	640 x 460 x 1100	640 x 460 x 1100
Poids net de la machine (kg)	50	40	50
<b>Référence</b>	<b>Z090015</b>	<b>Z090056A</b>	<b>Z090071Li</b>

### ACCESSOIRES DE SERIE

Bavette avant : 3 x 50 x 503 mm	C030064	C030064	C030064
Bavette arrière : 3 x 50 x 545 mm	C030065	C030065	C030065
Porte pad : 13"	N150005	N150005	N150005
Brosse PPL «WATER LOCK» : 14" 0,40 mm	N150058	N150058	N150058
Batterie AGM : 12V (x2) 36Ah «500 cycles»	-	E040124	-
Batterie Lithium-ion : 24V 52Ah «2000 cycles»	-	-	E040125
Chargeur batterie AGM : 24V 10Ah	-	E050115	-
Chargeur batterie Lithium-ion : 24V 5Ah	-	-	E050116