



Réf. 773481A

SILEX

Décapant ultra puissant pour émulsions de sol. Sans rinçage - Action rapide.

Décapant spécifique, très solvanté, peu moussant des émulsions de sol sur sols durs et poreux. Formule sans butylglycol Convient pour éliminer les autolustrants à base de résines acrylique et polyuréthane. Permet d'enlever plusieurs couches de cire, bouche-pores, ainsi que des fortes couches lustrées à la haute vitesse.

Avantages produit

Réduit considérablement le temps d'un décapage complet par son action rapide et la non obligation de neutraliser.
Pour surfaces lavables sauf parquet, liège et surfaces peintes

MODE D'EMPLOI

Diluer de 5 à 10 % dans de l'eau froide, voire 20 % selon l'état du sol ou le nombre de couches à éliminer.

Appliquer en abondance la solution sur le sol, laisser agir 5 à 10 min.

Passer la monobrosse équipée d'un disque noir, puis aspirer avec un aspirateur à eau. Terminer par un lavage humide à l'eau claire.

CARACTERISTIQUES

Densité: 1,01-1,03

pH: 10,4-11,4

Aspect: liquide limpide incolore

Sécurité selon FDS : Corrosion cutanée, Catégorie 1B. Lésions oculaires graves, Catégorie 1. Ce mélange ne présente pas de danger pour l'environnement. Aucune atteinte à l'environnement n'est connue ou prévisible dans les conditions normales d'utilisation.

CONDITIONNEMENT

773481A: Carton de 2 bidons de 5L

PRECAUTIONS D'EMPLOI


Eviter les projections oculaires et le contact avec l'épiderme. Pour des dosages supérieurs à 20%, vérifier avant l'application d'une émulsion le pH au sol qui doit être compris entre 7 et 8.

Ne pas utiliser sur surfaces sensibles : (parquet, liège et surfaces peintes).

Stocker à l'abri du gel.

Usage réservé aux professionnels.

Formule déposée au Centre Anti-poison France :
+ 33(0)1 45 42 59 59 (ORFILA)



0 800 300 560

Service & appel
gratuits

Fiche technique et fiche de sécurité disponibles sur : www.heegeo.fr
HEEGEO 10 rue Louis Rodas 19100 Brive-la-Gaillarde